

Tubo per media pressione con rinforzo retinato. Idoneo al passaggio di aria compressa, acqua, soluzioni anticrittogamiche, pesticidi e fertilizzanti. Ideale per compressori con utilizzo in pressione di esercizio fino a 40 BAR. Flessibile e robusto. Marcatura metrica.
Hose for medium pressure with braided reinforcement. Suitable for the passage of compressed air, water, fungicides solutions, pesticides and fertilizers. Ideal for compressors used in operating pressures up to 40 BAR. Flexible and sturdy. Metric marking.

Struttura: 3 strati con interno nero, rinforzo tessile retinato ad alta tenacità, copertura esterna celeste prodotta con speciale formulazione anti UV che rallenta l'invecchiamento del tubo.

Structure: 3 layers with black interior, high tenacity braided textile reinforcement, light blue outer cover produced with a special anti UV formulation that slows down the aging of the hose.



REACH^{ROHS}
COMPLIANT

TESTED ★★★
QUALITY

MADE IN ITALY



Marcatura | Marking: $\frac{\%}{\%}$ I TECNOTEX 40 BAR Ø xxxxx - REACH ROHS COMPLIANT - -10°C +60°C - TESTED QUALITY - MADE IN ITALY prod. code

Ø inner mm	Ø outer mm	Thickness mm	Length mt	Weight gr/mt	Working pressure BAR	Bursting pressure BAR	PCS plt nr	PLT size cm	EAN code	Item code
8	14	3	100	135	40	120	30	80x120	8032880906266	TTE40BNBL8X14MT100
10	16	3	100	160	40	120	24	80x120	8032880906273	TTE40BNBL10X16MT100
13	21	4	100	270	40	120	20	100x120	8032880906280	TTE40BNBL13X21MT100

Diametri interni e tolleranze corrispondenti in conformità alla norma UNI EN ISO 1307 in vigore

Inner diameters and corresponding tolerances according to the current standard UNI EN ISO 1307

Ø interno / inner ± 5% minimum mm 0,4 - spessore / thickness ± 10% - peso teorico / theoretical weight ± 5% - lunghezza nominale / rated length ± 1%

Pressione di scoppio e di esercizio a 23°C

Working and Bursting pressure at 23°C

MTP INDUSTRY AND CONSTRUCTION HOSES

