



# PRIMER FIX

(Cod. 249.001)

**SCHEDA  
TECNICA**

Fissativo murale alcali-resistente a base di copolimeri acrilici.  
Viene usato quale mano di fondo per supporti minerali a grande assorbimento, atto a ricevere le successive mani di guaine o prodotti impermeabilizzanti vari.  
Indispensabile quando si debba verniciare con prodotti elastici, supporti minerali leggermente sfarinanti o non perfettamente consolidati.  
Ideale come fondo aggrappante per guaine.



## CARATTERISTICHE:

<b>ASPETTO</b>	Opalescente azzurro.
<b>COMPOSIZIONE</b>	acqua, copolimeri acrilici ed additivi.
<b>VISCOSITA' BROOKFIELD</b>	25000-30000 CPS
<b>RESISTENZA AL LAVAGGIO</b>	Superiore ai 5.000 cicli di spazzolatura.
<b>RESISTENZA AGLI ALCALI</b>	Buona.

## SISTEMA APPLICATIVO:

**PREPARAZIONE SUPPORTI:** A pennello o a spruzzo dopo diluizione con acqua.

<b>ESSICCAZIONE</b>	1 ora circa.
<b>RESA</b>	8-10 mq/litro.
<b>DILUIZIONE</b>	Acqua di rete.
<b>ATTREZZI</b>	a pennello, a rullo o a spruzzo.
<b>STOCCAGGIO</b>	Nel suo contenitore originale chiuso e a temperatura tra 5-40 gradi C.

## COLORE

Azzurro.

**CONFEZIONI DISPONIBILI :** 2,5 Litri; 5 Litri.

## NOTE E AVVERTENZE GENERALI.

Si sconsiglia di applicare PRIMER FIX con temperature inferiori ai 5°C, superiori ai 35°C e umidità relativa > 70% onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film.

## SICUREZZA:

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Ott. 14; rev.: 00; Sbo/Am/g - ITA



**Colorificio A. & B. CASATI Spa**

Via Valpantena 59/B – 37142 VERONA

Tel. +39 045 550 244 - Fax +39 045 550414 C.Fisc./P.IVA 00222520231

www.casati.it casati@casati.it