

## Acquaragia Sirkem

### Descrizione articolo:

Il diluente acquaragia viene utilizzato per la diluizione di tutti i prodotti a base sintetica e precisamente per fondi sintetici – pitture opache – smalti oleo sintetici – smalti sintetici lucidi ed opachi – flatting ed impregnanti.

### Istruzioni per l'uso:

Per diluire si utilizza versandolo nel contenitore del prodotto da diluire secondo percentuali consigliate dalla casa produttrice. Si consiglia un versamento graduale ed una mescolazione atta a permettere la perfetta omogeneizzazione del prodotto diluito.

Utilizzare il prodotto puro per la pulizia di superfici, pennelli ed aerografi sporchi di pittura.

Dopo l'uso chiudere bene il contenitore, posizionandolo lontano da bambini e fonti di calore.

### Accorgimenti:

Effettuare sempre una prova preliminare prima dell'utilizzo. Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando, comunque, di disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.

### Caratteristiche Chimico – Fisiche

Aspetto	Incolore
Odore	Caratteristico
P. di ebollizione	130°C - 200°C
P. di infiammabilità	> 21°C
Densità	c.a. 0.79 +/- 0.010 g/mL
Solubilità	Insolubile in Acqua

### Forniture:

In fusti metallici da Lt. 200

In secchielli metallici da Lt. 25

In lattine da Lt. 5 e Lt. 1



**KEMIPOL S.R.L.**

Via Del Commercio - Zona Industriale - 64020 Scerne di Pineto (Te) - TEL: 085.9461228 - FAX: 085.9462192  
[www.kemipol.it](http://www.kemipol.it) - [info@kemipol.it](mailto:info@kemipol.it)

*Le informazioni sono, per quanto ci risulta, esatte ed accurate, ma ogni indicazione e/o suggerimento dato sono senza garanzia, non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo.*