

www.kemipol.it**KEMIPOL®**

PRIMER BITUMINOSO

AL SOLVENTE**Linea Colore**

PRIMER BITUMINOSO AL SOLVENTE

Descrizione: Soluzione bituminosa, di colore nero, altamente coprente e protettiva. Il suo alto contenuto di bitumi e la bassa viscosità consentono un'agevole imprimitura delle superfici da trattare. Generalmente utilizzata come appretto per la posa in opera di guaine bituminose prefabbricate e per la protezione delle strutture metalliche.

Il primer è pronto all'uso. Rimuovere dalle superfici da trattare eventuali parti friabili ed inaderenti. Applicabile a rullo, spazzolone, pennello o a spruzzo. Agitare prima dell'uso. Il consumo può variare in funzione del grado di assorbimento del supporto. Il film essiccato è nero opaco.

Densità: 1.000 – 1.200 Kg/dm³

Contenuto in bitume: 48-50 %

Consumo consigliato: da Kg 0.150 a Kg 0.300 x mq

Essiccazione: a 20°C è di circa 1 ora. Questi tempi possono variare in relazione alla temperatura e al grado di umidità dell'aria e al tipo di supporto.

Punto di infiammabilità: Sup. 65°C

Indicazioni di pericolo: **H226** Liquido e vapori infiammabili **H315** Provoca irritazione cutanea **H319** Provoca grave irritazione oculare **H331** Tossico se inalato **H351** Sospettato di provocare il cancro **H361d** Sospettato di nuocere al feto **H336** Può provocare sonnolenza o vertigini **H373** Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta **H304** Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie **H412** Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata **EUH066** L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle **Consigli di prudenza** **P101** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto **P102** Tenere fuori dalla portata dei bambini **P210** Tenere lontano da fonti di calore. Non Fumare. **P301+P310** IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico **P303+P361+P353** IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE O CAPELLI: togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia **P305+P351+P338** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **Contiene:** BROMOCLOROPROPANO, TETRACLO-ROETILENE, TOLUENE, XILENI, N-BUTIL ACETATO

KEMIPOL®Pineto (TE) Italy T (+39) 085 9461228
info@kemipol.it www.kemipol.it