

DESCRIZIONE PRODOTTO

Lubrificante universale con otto funzioni.

PROPRIETA'

- 1) **SBLOCCANTE** : penetra e sblocca rapidamente dadi, viti, bulloni, cerniere e qualsiasi meccanismo arrugginito.
- 2) **PROTETTIVO** : crea un film sottilissimo che protegge i materiali trattati dall'acqua e l'umidità.
- 3) **LUBRIFICANTE** : lubrifica meccanismi sottoposti ad alte sollecitazioni.
- 4) **IDROESPELENTE** : espelle ogni forma di umidità dai contatti elettrici.
- 5) **DIELETTRICO** : disossidante di contatti elettrici ed elettronici in quanto non conduttore.
- 6) **ANTICONGELANTE** : evita il congelamento delle serrature anche a temperature al di sotto di 0°.
- 7) **SGRASSANTE** : elimina grasso, olio, catrame, ruggine e qualsiasi sporco tenace dalle superfici.
- 8) **ANTICORROSIVO** : azione preventiva e duratura contro l'ossidazione di tutti i materiali ferrosi .

APPLICAZIONI e MODO D'USO

W8 ha la capacità di svolgere insieme o separatamente tutte le 8 funzioni e pertanto diventa uno strumento indispensabile per il ripristino delle funzionalità di oggetti utilizzati in officina, in casa, in garage, in giardino, ovunque ci sia un meccanismo inceppato.

Spruzzare W8 sulle parti da trattare, attendere qualche minuto e smuovere con utensili adeguati i meccanismi bloccati. Per sgrassare le superfici, spruzzare W8 sulle macchie da pulire, aspettare che il prodotto sciogla lo sporco e rimuovere con un panno. Non applicare su materiali surriscaldati e apparecchi in tensione, dare corrente solo dopo completa evaporazione del solvente. Grazie alla valvola erogatrice a 360° la bomboletta di W8 può essere utilizzata in tutte le posizioni permettendo al prodotto di raggiungere anche le zone meno accessibili .

Prodotto biodegradabile realizzato con materiali

W8 è un prodotto Biodegradabile al 84% perché contiene sostanze di origine naturale rinnovabili.

W8 non contiene tricloroetilene ed è un prodotto a specifiche militari :

MIL-C-23411 MIL-C-16173 DEF STAN 68-10/2 NATO C-634.

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE

Componenti Base	Miscela di composti a bassa tensione superficiale
Propellente	Idrocarburi denaturati inodori e non tossici
Infiammabilità	Infiammabile
Potere coprente	Un litro 70 mq
Contenuto di Tricloroetilene	Assente
Reazione su materiali in gomma	Nessuna
CFC dannosi per l'ozono	Nessuno
Colore	Trasparente ambrato
Valvola	360°

STOCCAGGIO e MANIPOLAZIONE

Il prodotto, conservato nell'involucro originale ed in luogo fresco ed asciutto, mantiene inalterate le sue caratteristiche nel tempo. Si consiglia di utilizzare il prodotto in ambienti ventilati. Mantenere fuori dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

CONFEZIONE

Descrizione	Formato	Codice prodotto	Codice Ean
Spray	400 ml	81710/04W8	8 027354 81718 6

Le indicazioni di cui sopra sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie. Per le specifiche caratteristiche contattare l'Eco Service che distribuisce i prodotti a marchio ECO SERVICE e GYMCOL. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

Eco Service Srl – 36053 Z.I. GAMBELLARA (VI) – Tel.+39.0444.649269 r.a

HTTP: //www.eco-servicesrl.it – E-mail : info@eco-servicesrl.it – Fax +39.0444.441190