

ISTRUZIONI PER L'USO cod. 393052 - mod. Garage Monkey

 Leggere attentamente la presente nota informativa prima dell'impiego e prima di ogni manutenzione. Le informazioni qui contenute servono ad assistere e ad indirizzare l'utilizzatore nella scelta e nell'uso del DPI. Nessuna responsabilità sarà assunta dal fabbricante e dal distributore nel caso di uso errato del DPI.

La presente nota informativa deve essere conservata per tutta la durata del DPI.

Modello del guanto: **cod. 393052 - mod. Garage Monkey**.

NERI SAFETY Marchio del fabbricante: NERI Safety S.r.l.
Via 8 Marzo, 6 - 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia

 La marcatura CE 2777 indica che questi guanti sono dispositivi di protezione individuale conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza contenuti nel Regolamento (UE) 2016/425 e che sono stati certificati dall'organismo

notificato: **SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15YN2P, Ireland, n° 2777**. Il fabbricante è inoltre sottoposto al controllo di garanzia di qualità CE della produzione dall'organismo notificato: **SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15YN2P, Ireland, n° 2777**. La dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo: **www.nerisafety.com**

NOSTRI RIFERIMENTI TAGLIE	TAGLIE PREVISTE EN ISO 21420:2020
M	8
L	9
XL	10
XXL	11

Il livello di destrezza delle dita è pari a 5 di 5.

Il guanto risponde alle caratteristiche di sicurezza solo se di taglia adeguata e correttamente indossato.

CAMPO D'IMPIEGO

Il guanto è stato fabbricato per proteggere l'utilizzatore dal contatto con i prodotti chimici e i microrganismi (intesi come funghi, batteri e virus).

PITTOGRAMMI E LIVELLI DI PROTEZIONE

 EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B	 EN ISO 374-5:2016
JKLOPT	VIRUS
PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI	PROTEZIONE DA MICRORGANISMI Resiste alla penetrazione di aria e acqua secondo metodo della norma EN 374-2:2014

TABELLA DI RESISTENZA CHIMICA secondo EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Prodotto chimico	Indice di Permeazione [0-6]	Tempo di passaggio [min.]	Indice di degradazione EN ISO 374-4:2019
J n-eptano	2	30	50.6 %
K Idrossido di sodio 40%	6	480	-71 %
L Acido solforico 96%	1	10	100 %
O Idrossido d'ammonio 25%	6	480	27 %
P Perossido di idrogeno 30%	4	120	27.1 %
T Formaldeide 37%	5	240	17.7 %

Tempo di passaggio.

Tempo che impiega una sostanza chimica ad attraversare il materiale del guanto.

I valori possono differire nel

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO cod. 393052 - mod. Garage Monkey

 Ler atentamente a presente nota informativa antes do emprego e antes de qualquer manutenção. As informações aqui contidas servem para resguardar e para orientar o usuário na escolha e no uso do EPI. Nenhuma responsabilidade será atribuída ao fabricante e ao distribuidor no caso de uso incorreto do EPI. A presente nota informativa deve ser mantida por toda a vida útil do EPI. Modelo da luva: **cod. 393052 - mod. Garage Monkey**.

NERI SAFETY Marca do fabricante: NERI Safety S.r.l. Via 8 Marzo, 6 - 42025 Corte Tegge di Caviagio (RE) - Italia

 A marcação CE 2777 indica que estas luvas são instrumentos de protecção individual e estão em conformidade com os requisitos essenciais de saúde e segurança contidos no Regulamento (UE) 2016/425 e que foram certificadas pelo órgão responsável: **SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15YN2P, Ireland, nº 2777**. O fabricante é, além disso, submetido ao controlo de garantia de qualidade CE da produção pelo órgão responsável: **SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15YN2P, Ireland, nº 2777**. A declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço: **www.nerisafety.com**

NOSSAS REFERÊNCIAS DE TAMANHOS	TAMANHOS PREVISTOS EN ISO 21420:2020
M	8
L	9
XL	10
XXL	11

O nível de agilidade dos dedos é igual a 5 de 5. A luva responde às características de segurança somente se de tamanho adequado e correctamente vestida.

CAMPO DE EMPREGO

A luva foi fabricada para proteger o usuário do contacto com os produtos químicos e os microrganismos (entendidos como fungos, bactérias e vírus).

 EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B	 EN ISO 374-5:2016
JKLOPT	VIRUS
PROTECÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS	PROTECÇÃO DE MICROORGANISMOS Resistencia a la entrada de aire y agua según la norma EN 374-2:2014

Produto químico	Índice de Permeação [0 - 6]	Tempo de Passagem [min]	Índice de degradação EN ISO 374-4:2019
J n-heptano	2	30	50.6 %
K Hidróxido de sódio 40%	6	480	-71 %
L Ácido sulfúrico 96%	1	10	100 %
O Hidróxido de amónio 25%	6	480	27 %
P Peróxido de hidrogénio 30%	4	120	27,1 %
T Formaldeído 37%	5	240	17,7 %

Tempo de passagem. Tempo que emprega uma substância química para atravessar o material da luva. Los valores pueden diferir en el caso de que la sustancia química se utilice en una mezcla. Não utilizar as luvas em contacto com os produtos químicos acima citados por um tempo superior àquele acima indicado.

EM CONFORMIDADE COM: REGULACÃO (UE) nr. 10/2011 - REGULACÃO (CE) N. 1935/2004 - DIRECTIVAS EUROPEIAS 85/572/CEE E SUCESSIVAS MODIFICAÇÕES.		
Etanol 10%</		